

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTX-K



Typické hladké křivky a vysoká energetická účinnost, zajišťující pohodlí pro každého.

Wifi zdarma!



› Eleganční, moderní design, který se hodí do každého interiéru.



› Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch.



› Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.



› Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice!




FTX-K

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Typické hladké křivky a vysoká energetická účinnost, zajišťující pohodlí pro každého.




Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTX + RX	20K + 20K	25K + 25K	35K + 35K	50K + 50K	60K + 60K	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
		SEER		6,66	6,33	6,42	6,59	7,76
		Roční spotřeba energie	kWh	105	138	191	266	271
Vytápění (mírné klima)	Vytápění	Energetický štítek	A++					
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
		SCOP		5,02	4,70	4,74	4,39	4,34
		Roční spotřeba energie	kWh	614	715	827	1.467	1.548

Vnitřní jednotka		FTX	20K	25K	35K	50K	60K	
Opláštění	Barva	Bílá						
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x658x275				735x870x320	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33

Venkovní jednotka		RX	20K	25K	35K	50K	60K	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x658x275				735x870x320	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	10~46			---	---
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~-18			---	---
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	-				
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	-				
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	16			20		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/_GWP	R-410A / - / - / 2,0875						

Ceny		CE.FTX20K.WIFI + RX20K	CE.FTX25K.WIFI + RX25K	CE.FTX35K.WIFI + RX35K	CE.FTX50K.WIFI + RX50K	CE.FTX60K.WIFI + RX60K
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	12.717,-	13.582,-	15.029,-	19.448,-	20.727,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	11.023,-	12.234,-	13.869,-	17.988,-	19.139,-
Daikin cena sady	CZK	23.740,-	25.816,-	28.898,-	37.436,-	39.866,-

Multi spojení možné pro FTX20~35K a pouze pro 2-portové multi.

Obsahuje fluorované sklenkové plyny.

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolnosti vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTX-K Single Sheet 2015-2016 | Vyhrazueme si práva na tiskové chyby a změny modelů.