

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

R32

Nástěnná
jednotka

FTXM-K



Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.

- › Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru.
- › Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve vašem pokoji. Kdekoli, neustále.
- › Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect C^omfort.
- › Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice!

R-32

Vyrobena v ČR

Wifi zdarma!



FTXM-K

R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.




Převzmete kontrolu z vašeho smartphonu odkudkoliv a kdykoliv.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

| Data účinnosti | | FTXM + RXM | 20K + 20L | 25K + 25L | 35K + 35L | 42K + 42L | 50K + 50L | |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Chladicí výkon | Min./Jmen./Max. | kW | 1,30/2,00/2,80 | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,50/4,00 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,02/5,30 | |
| Topný výkon | Min./Jmen./Max. | kW | 1,30/2,50/4,30 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/6,50 | |
| Sezónní účinnost (podle EN14825) | Chlazení | Energetický štítek | A++ | | | | | |
| | | Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 |
| | | SEER | | 7,79 | 8,30 | 7,81 | 7,14 | 7,22 |
| | | Roční spotřeba energie | kWh | 90 | 105 | 157 | 206 | 242 |
| Vytápění (mírné klima) | Vytápění | Energetický štítek | A+ | | | | | |
| | | Pdesign | kW | 2,30 | 2,50 | 3,60 | 4,00 | 4,60 |
| | | SCOP | | 4,77 | 4,78 | 4,85 | 4,38 | 4,55 |
| | | Roční spotřeba energie | kWh | 675 | 733 | 1.039 | 1.278 | 1.416 |

| Vnitřní jednotka | | FTXM | 20K | 25K | 35K | 42K | 50K |
|---------------------------|----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Opláštění | Barva | Bílá | | | | | |
| Rozměry | Jednotka | Výška x šířka x hloubka | 289x780x215 | | | 298x900x215 | |
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz | 40/32/24/19 | 41/33/25/19 | 45/37/29/19 | 45/39/33/21 | 46/40/34/23 |
| | Vytápění | Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz | 40/34/27/19 | 41/34/27/19 | 45/39/29/19 | 45/39/33/22 | 47/40/34/24 |

| Venkovní jednotka | | RXM | 20L | 25L | 35L | 42L | 50L |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|-------------------|
| Rozměry | Jednotka | Výška x šířka x hloubka | 550x765x285 | | | 735x825x300 | |
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoký/Tichý provoz | 47/43 | | 49/44 | 47/44 | |
| | Vytápění | Vysoký/Tichý provoz | 48/44 | | 49/45 | 48/45 | |
| Provozní rozsah | Chlazení | Okolní prostředí Min.~Max. | °CDB | | -10~46 | | |
| | Vytápění | Okolní prostředí Min.~Max. | °CWB | | -15~18 | | |
| Připojovací rozměry | Délka potrubí | Ven.j.-vnitř.j. Max. | 20 | | | 30 | |
| | Rozdíl úrovní | Vnitř.j.-ven.j. Max. | 15 | | | 20 | |
| Proud - 50Hz | Max. proudová hodnota pojistky (MFA) | A | 10 | | | 15 | |
| Chladivo | Typ/Náplň/TCO_/GWP | | R-32/0,72/0,5/675 | | R-32/0,8/0,5/675 | | R-32/1,50/1,0/675 |

| Ceny | | CE.FTXM20K.WIFI + RXM20L | CE.FTXM25K.WIFI + RXM25L | CE.FTXM35K.WIFI + RXM35L | CE.FTXM42K.WIFI + RXM42L | CE.FTXM50K.WIFI + RXM50L |
|-------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Daikin cena vnitřní jednotky | CZK | 11.103,- | 12.120,- | 14.593,- | 17.165,- | 20.712,- |
| Daikin cena venkovní jednotky | CZK | 20.444,- | 22.263,- | 26.059,- | 26.059,- | 33.844,- |
| Daikin cena sady | CZK | 31.547,- | 34.383,- | 40.652,- | 43.224,- | 54.556,- |

FTXM20-25K má inteligentní oko. FTXM35-50K má inteligentní oko na více oblastí.
Obsahuje fluorované skleníkové plyny.
Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C'mfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolnosti vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXM-K Single Sheet 2015-2016 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

